

STATUS FOR KOMMENDE REGLER INDENFOR JORDFLYTNING

Ole Kiilerich
Miljøstyrelsen

ATV MØDE
Projekter med forurennet jord
Schæffergården, 8. maj 2013

Nuværende regelgrundlag

- Restproduktbekendtgørelsen
 - Bek. nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.
- § 19
 - Kommunernes tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 4.
- Jordflytningsbekendtgørelsen
 - Bek. nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Miljøbeskyttelseslovens § 19

- Stk. 1. Forbud mod at forurene jord og grundvand uden tilladelse
- Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse.
- Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler for at sikre jord og grundvand mod fare for forurening. Og om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår, tilladelse efter stk. 1 kan meddeles.
- Suppleres af andre paragraffer, bl.a. JFL § 51.

Forudsætninger for ændring af reglerne om anvendelse af jord

- Hensyn til miljø og sundhed må ikke forringes
- Må ikke stride mod affaldsreglerne
 - Arbejdets varighed
 - Formålet med bygge- og anlægsarbejdet
- Skal være nemt og ikke for dyrt for jordflytter, modtager og kommune
- Skal baseres på de nuværende grænseværdier for lav-mobile stoffer

Opbygning af nye regler (udkast)

- To sammenhængende bekendtgørelser:
- Bek. om anvendelse af jord til bygge- og anlægsarbejder
 - Anvendelser for kategori 1 og 2 jord samt stærkere forurenede jord
 - Anvendelse af jord inden for samme ejendom
- Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
 - Regler for anmeldelse af jordflytning (tidsfrister, indhold, dokumentation)
 - Bilag om krav til prøvetagning og analyser samt forureningskategorier

Anvendelsesområde (udkast)

Bygge- og anlægsarbejder

- Veje, stier, pladser
- Støjvolde, ramper, diger, dæmninger
- Jernbaneunderbygning
- Ledningsgrave
- Terrænregulering
- Anlæg på søterritoriet
- Opfyldning i gulve og under fundamenter
- *Rekreative anlæg*

Undtaget

- Råstofgrave
- Deponeringsanalæg

Anvendelse af kategori 1-jord (udkast)

- Kategori 1-jord må anvendes i bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse
- Grænseværdierne yder tilstrækkelig beskyttelse af grundvand og overfladevand.
- Reglerne er baserede på risikovurdering umiddelbar under et anlæg

Anvendelse af kategori 2-jord (udkast)

- Kategori 2-jord må anvendes i bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse, når visse forskrifter overholdes.
- Der skal sendes meddelelse til kommunen.
- Reglerne er baseret på risikovurdering i et kontrolpunkt 100 m nedstrøms bygge- og anlægsarbejdet.

Anvendelse af kategori 2-jord (udkast)

- Maksimal varighed: 1,5 år
- Maksimum: 10 meter højt, 60 meter bredt og 60 meter langt.
- Markeringsnet mellem kategori 2-jord og kategori 1-jord hhv. uforurennet jord
- Slutafdækning med asfalt, beton, 30 cm grus/flis eller 0,5 meter kategori 1-jord/uforurennet jord
- Afstandskrav som udgangspunkt 100 m til boringer og overfladevand
- Meddelelse til kommunalbestyrelsen før arbejdet
- Ud over rammerne for varighed og størrelse må der ikke gives § 19-tilladelse, men kapitel 5-godkendelse (deponering eller nyttiggørelse) kan være en mulighed

Undtagelser ved anvendelse af kategori 2-jord (udkast)

- Anlægget er maksimalt 5 meter højt, 5 meter bredt og 5 meter langt.
 - Afstandskrav til boringer og overfladevand 30 meter
- Beregnet konkret fortyndingsfaktor XX i overfladevand
 - Afstandskrav til overfladevand 30 meter

Anvendelse af stærkere forurenede jord (udkast)

- Anlægget må maksimalt være 20 m³
- Kommunen skal meddele tilladelse
 - Baseres på konkret risikovurdering
- Ikke § 19-tilladelse til større projekter
 - Evt. kapitel 5-godkendelse

Knaster i forbindelse med udkast til regler om anvendelse af jord

- Mere end ét anlæg i samme nærområde
- Forskellige jord-kategorier i samme anlæg
- Anvendelse af jord, hvor der ikke er anmeldepligt og kategoriseringspligt, fx inden for samme ejendom
- Jord blandet med affaldsprodukter
- Anvendelse på natur- og dyrkningsarealer
- Jord forurennet med kulbrinter

Ændringer i anmeldereglerne (udkast)

- Mulighed for nedsat prøvefrekvens
- Krav om prøvetagningsrapport
- Mulighed for at kommunen i nogle tilfælde kan udlægge analysefrie områder uden den lange offentliggørelsesperiode
- Kulbrinter skal med som kategoriseringsgrundlag

Prøvetagning (udkast)

- Tydeliggørelse af, at prøver skal være repræsentative blandprøver
- Dokumentation af forudsætninger, relevante oplysninger og begrundelse for, at prøverne er repræsentative
 - Prøvetagningsrapport med prøvetagningsplan, feltobservationer, prøvetagningsprocedure
- Krav til prøvetager
- Krav til prøveantal

Kulbrinter og nikkel (udkast)

- $C_{20} - C_{35}$
 - Samme grænseværdier som i bekendtgørelsen om definition af lettere forurenede jord
- $C_{10} - C_{20}$
 - Vurderes om denne fraktion kan betegnes som lavmobil, og om der kan fastsættes kategoriseringsværdier
- Nikkel medtages

Tak for opmærksomheden!



Kilde: Fyns Stiftidende (foto: Jørgen Hansen)